

Главная > ... > ... > Коммунальная техника > Автовышка (АГП) > Витстройтехмаш > ВИПО-22-01

Автогидроподъемник випо 22

подъем 22 м шасси газ С

12 500 000 Р с НДС

- ♥️ Добавить в избранное
- 📌 Добавить заметку



Компания проверена
Нет долгов, судов и банкротства

>

Характеристики

Марка: Витстройтехмаш	Марка шасси: ГАЗ
Модель: ВИПО-22-01	Модель шасси: ГАЗон Next С42А43
Тип техники: Автовышка (АГП)	Состояние: Новое
Год выпуска: 2025	ПТС или ПСМ: Оригинал
Мощность: 150 л.с.	VIN, номер кузова или SN: Y393*****
Объём двигателя: 4.4 л	Доступность: Под заказ

Расположение

Московская обл., Красногорск, Ильинский тупик, 9

● Красногорская 🚶 11–15 мин. ● Павшино 🚶 21–30 мин. [Показать карту](#) 🗺

Описание

Автогидроподъемник ВИПО 22-01 с высотой подъема 22 м на базе шасси ГАЗ С42А43 (4х4) Садко Некст.

Конструкция рабочего оборудования: телескопическая 4-х секционная стрела, совместно с основанием, монтируемые через ОПУ на опорную раму, устанавливаемую на автомобильное шасси

Расположение люльки со стрелой в транспортном положении: в передней части автомобиля

Максимальная грузоподъемность люльки, кг: 300

Площадь люльки, м2: 1,0±0,1

Максимальное количество людей в люльке, чел: 2

Рабочая высота подъема, м, не более: 22

Вылет стрелы, м, не более: 12

Максимальная скорость подъема люльки, м/с: 0,5

Максимальная транспортная скорость передвижения, км/ч: 70

Опорный контур, мм, не более: 3 572 x 3 300

Тип аутригеров: П-образные

Максимальная реакция опоры на лапы, Н: 16 800

Коэффициент статической устойчивости: 1,34

Угол поворота стрелы, град, не более: 360o

Способ управления: электрогидравлический

Рабочее давление в гидросистеме, МПа: 16

Тип привода:

- насосной установки подъемника: механический, от КПП двигателя (через КОМ), расположенного на шасси;
- включения КОМа: ручное;
- рабочих механизмов: гидравлический объемный, от насосной установки.

Допустимая скорость ветра на высоте 10м для рабочего состояния подъемника, м/сек: 10

Род электрического тока и напряжения: 12 В постоянный

Полная масса подъемника, кг, не более: 6 850

Снаряженная масса, кг, не более кг: 6 550

Базовое шасси: ГАЗ - С42А43

Колесная формула: 4х4

Кабина: цельнометаллическая, двухрядная, трехдверная, семиместная,

Двигатель: дизельный

Шины: 12.00R18, односкатные, с центральной подкачкой

Габаритные размеры подъемника в транспортном положении, мм, не более, длина / ширина / высота: 7 370 / 2 550 / 3 650

Срок службы, лет: 10

Окружающая среда, в которой может работать подъемник:

- температура: наибольшая, °С /наименьшая, °С: + 40 / - 40
- относительная влажность: до 80% при температуре + 25 оС

№ 7217017587 · 19 мая в 16:53 · 35 просмотров (+0 сегодня)

Пожаловаться

Показать телефон
8 xxx xxx-xx-xx

Написать сообщение

Свяжитесь со мной

ООО"СТЦ УРАГАН"

Официальный дилер
На Авито с января 2018 🏆

Компания проверена

Подписаться на продавца

Контактное лицо
Максим

Спросите у продавца

Здравствуйте! ➔

Ещё продаёте?

Торг возможен?

Техника в наличии или под заказ?

Где и когда можно посмотреть?

Есть ли документы?